

Одноступенчатый мотор-редуктор с фланцевым входом, входная скорость вращения электродвигателя 1400 об/мин

Скорость на выходном валу редуктора об/мин	Выходной крутящий момент Н/м	Эксплуатационный коэффициент fs	Передаточное соотношение i	Модель мотор- редуктора	
0,06 кВт					
186,7	2.6	4.2	7,5	RVFL-25	
140	3.4	3,5	10		
93,3	4,9	2,5	15		
70	6.1	2.0	20		
46,7	8.2	1,6	30		
35	10	1.3	40		
28	12	0,9	50		
23,3	14	0,7	60		
RVFL-30					
186,7	2.6	6,9	7,5	RVFL-30	
140	3.4	5.4	10		
93,3	4.7	3,8	15		
70	6	3.0	20		
56	7	3.0	25		
46,7	8	2,5	30		
35	9,7	1,9	40		
28	11	1,5	50		
23,3	13	1.3	60		
17,5	14	0,9	80		
0,09 кВт					
186,7	3,9	2,8	7,5		RVFL-25
140	5.1	2.4	10		
93,3	7.3	1,6	15		
70	9.2	1.3	20		
46,7	12	1.1	30		
35	15	0,9	40		
RVFL-30					
186,7	3,9	4.6	7,5	RVFL-30	
140	5	3.6	10		
93,3	7.1	2,5	15		
70	9	2.0	20		
56	10	2.0	25		
46,7	12	1,7	30		
35	14	1.2	40		
28	17	1.0	50		
23,3	19	0,9	60		
RVFL-40					
28	19	2.0	50	RVFL-40	
23,3	21	1,7	60		
17,5	26	1.3	80		
14	29	1.0	100		
0,12 кВт					
186,7	5.2	3.4	7,5	RVFL-30	
140	6.7	2,7	10		
93,3	9,5	1,9	15		
70	12	1,5	20		
56	14	1,5	25		
46,7	16	1.3	30		
35	19	0,9	40		
28	23	0,8	50		
RVFL-40					

Скорость на выходном валу редуктора об/мин	Выходной крутящий момент Н/м	Эксплуатационный коэффициент fs	Передаточное соотношение i	Модель мотор- редуктора
0,12 кВт				
46,7	17.2	2.6	30	RVFL-40
35	21	1,9	40	
28	25	1,5	50	
23,3	28	1.3	60	
17,5	34	1.0	80	
14	38	0,8	100	
RVFL-50				
23,3	29	2.3	60	RVFL-50
17,5	35	1,9	80	
14	40	1,4	100	
0,18 кВт				
186,7	7,8	2.3	7,5	RVFL-30
140	10	1,8	10	
93,3	14	1.3	15	
70	18	1.0	20	
56	21	1.0	25	
46,7	24	0,8	30	
RVFL-40				
70	19	2.0	20	RVFL-40
56	23	1,7	25	
46,7	26	1,7	30	
35	32	1.3	40	
28	38	1.0	50	
23,3	43	0,8	60	
RVFL-50				
35	32	2.3	40	RVFL-50
28	39	1,9	50	
23,3	43	1,6	60	
17,5	52	1.2	80	
14	60	0,9	100	
0,25 кВт				
186,7	11	3.6	7,5	RVFL-40
140	14	2,8	10	
93,3	21	1,9	15	
70	27	1,5	20	
56	32	1.2	25	
46,7	36	1.3	30	
35	44	0,9	40	
28	37	0,8	50	
RVFL-50				
70	26	2,7	20	RVFL-50
56	32	2.2	25	
46,7	37	2.3	30	
35	46	1,7	40	
28	54	1,4	50	
23,3	60	1.1	60	
17,5	72	0,9	80	

Одноступенчатый мотор-редуктор с фланцевым входом, входная скорость вращения электродвигателя 1400 об/мин

Скорость на выходном валу редуктора об/мин	Выходной крутящий момент Н/м	Эксплуатационный коэффициент fs	Передаточное соотношение i	Модель мотор- редуктора
0 . 2 5 кВт				
2 8	5 6	2.4	5 0	RVFL-63
23,3	6 3	2 . 0	6 0	
17,5	7 8	1,6	8 0	
1 4	8 7	1,4	1 0 0	
0 . 3 7 кВт				
1 8 6,7	1 6	2.4	7,5	RVFL-40
1 4 0	2 1	1,9	1 0	
93,3	3 1	1.3	1 5	
7 0	3 9	1 . 0	2 0	
5 6	4 7	0,8	2 5	
4 6,7	5 3	0,8	3 0	
RVFL-50				
1 4 0	2 1	3.3	1 0	RVFL-50
93,3	3 1	2.4	1 5	
7 0	4 0	1,8	2 0	
5 6	4 8	1,5	2 5	
4 6,7	5 5	1,5	3 0	
3 5	6 8	1.1	4 0	
2 8	8 0	0,9	5 0	
23,3	8 9	0,8	6 0	
RVFL-63				
3 5	7 0	2.1	4 0	RVFL-63
2 8	8 3	1,6	5 0	
23,3	9 4	1,4	6 0	
17,5	1 1 5	1.1	8 0	
1 4	1 2 9	0,9	1 0 0	
0 . 5 5 кВт				
1 8 6,7	2 5	2,9	7,5	RVFL-50
1 4 0	3 2	2.2	1 0	
93,3	4 6	1,6	1 5	
7 0	5 9	1.2	2 0	
5 6	7 1	1 . 0	2 5	
4 6,7	8 1	1 . 0	3 0	
3 5	8 0	0,9	4 0	
RVFL-63				
7 0	6 0	2.2	2 0	RVFL-63
5 6	7 3	1,8	2 5	
4 6,7	8 3	1,9	3 0	
3 5	1 0 5	1,4	4 0	
2 8	1 2 4	1.1	5 0	
23,3	1 4 0	0,9	6 0	
RVFL-75				
3 5	1 0 8	2.0	4 0	RVFL-75
2 8	1 2 9	1,6	5 0	
23,3	1 4 6	1,4	6 0	
17,5	1 8 0	1.1	8 0	
1 4	2 0 6	0,9	1 0 0	
RVFL-90				
17,5	1 8 9	1,5	8 0	RVFL-90
1 4	2 2 1	1.2	1 0 0	
1 8 6,7	3 4	2.1	7,5	
1 4 0	4 4	1,6	1 0	

Скорость на выходном валу редуктора об/мин	Выходной крутящий момент Н/м	Эксплуатационный коэффициент fs	Передаточное соотношение i	Модель мотор- редуктора		
0 . 7 5 кВт						
9 3,3 7 0	6 3 8 1	1.2 0,9	1 5 2 0	RVFL-50		
9 3,3 7 0 5 6 4 6,7 3 5	6 3 8 3 1 0 0 1 1 4 1 4 3	2.2 1,6 1.3 1,4 1 . 0	1 5 2 0 2 5 3 0 4 0			
5 6 46,7 3 5 2 8 2 3,3	1 0 2 1 1 7 1 4 7 1 7 7 2 0 0	2 . 0 2 . 0 1,5 1.2 1 . 0	2 5 3 0 4 0 5 0 6 0	RVFL-75		
2 8 23,3 1 7,5 1 4	1 8 4 2 1 2 2 5 8 3 0 2	1,8 1,5 1.1 0,9	5 0 6 0 8 0 1 0 0			
1 . 1 кВт						
1 8 6,7 1 4 0 9 3,3 7 0 5 6 4 6,7 3 5	4 9 6 5 9 3 1 2 2 1 4 6 1 6 7 1 6 5	2.6 2 . 0 1,5 1.1 0,9 1 . 0 0,9	7,5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 4 0		RVFL-63	
9 3,3 7 0 5 6 4 6,7 3 5 2 8 2 3,3	9 5 1 2 3 1 5 0 1 7 1 2 1 6 2 6 4 2 2 3	2.1 1,7 1.3 1.3 1 . 0 0,9 0,8	1 5 2 0 2 5 3 0 4 0 5 0 6 0			
3 5 2 8 23,3 1 7,5	2 2 5 2 7 0 3 1 1 3 2 8	1,6 1.3 1.0 0,9	4 0 5 0 6 0 8 0			
2 8 23,3 1 7,5 1 4	2 8 1 3 2 4 4 0 2 4 7 3	2.3 1,9 1.3 1.0	5 0 6 0 8 0 1 0 0	RVFL-110		
1 . 5 кВт						
1 8 6,7 1 4 0 9 3,3 7 0	6 7 8 9 1 2 7 1 6 6	1,9 1,5 1.1 0,8	7,5 1 0 1 5 2 0			RVFL-63

Скорость на выходном валу редуктора об/мин	Выходной крутящий момент Н/м	Эксплуатационный коэффициент fs	Передаточное соотношение i	Модель мотор- редуктора
1 . 5 кВт				
1 4 0	9 0	2.2	1 0	RVFL-75
9 3,3	1 3 0	1,5	1 5	
7 0	1 6 8	1.3	2 0	
5 6	2 0 5	1.0	2 5	
4 6,7	2 3 3	1.0	3 0	
RVFL-90				
7 0	1 7 1	2.1	2 0	RVFL-90
5 6	2 1 0	1,6	2 5	
4 6,7	2 3 9	1,7	3 0	
3 5	3 0 7	1.2	4 0	
2 8	3 6 8	0,9	5 0	
2 3,3	4 2 4	0,8	6 0	
RVFL-110				
3 5	3 1 9	2.2	4 0	RVFL-110
2 8	3 8 4	1,7	5 0	
2 3,3	4 4 2	1,4	6 0	
1 7,5	5 4 8	0,9	8 0	
2 . 2 кВт				
1 8 6,7	1 0 0	1,8	7,5	RVFL-75
1 4 0	1 3 2	1,5	1 0	
9 3,3	1 9 1	1.0	1 5	
7 0	2 4 0	0,9	2 0	
4 6,7	2 6 9	0,8	3 0	
RVFL-90				
1 8 6,7	1 0 1	2,9	7,5	RVFL-90
1 4 0	1 3 4	2.3	1 0	
9 3,3	1 9 4	1,9	1 5	
7 0	2 5 2	1,4	2 0	
5 6	3 0 8	1.1	2 5	
4 6,7	3 5 1	1.2	3 0	
3 5	4 3 3	1.0	4 0	
2 8	3 9 3	0,9	5 0	
RVFL-110				
7 0	2 5 5	2,5	2 0	RVFL-110
5 6	3 1 5	2.2	2 5	
4 6,7	3 5 6	2.0	3 0	
3 5	4 6 8	1,5	4 0	
2 8	5 6 3	1.2	5 0	
2 3,3	6 4 8	1 . 0	6 0	
RVFL-130				
3 5	4 6 8	2.2	4 0	RVFL-130
2 8	5 6 3	1,7	5 0	
2 3,3	6 4 8	1,4	6 0	
1 7,5	8 1 6	1 . 0	8 0	
1 4	8 6 9	0,8	1 0 0	
RVFL-150				
2 8	5 7 0	2,5	5 0	RVFL-150
2 3,3	6 5 7	1,9	6 0	
1 7,5	8 1 6	1,4	8 0	
1 4	9 6 0	1 . 0	1 0 0	

Скорость на выходном валу редуктора об/мин	Выходной крутящий момент Н/м	Эксплуатационный коэффициент fs	Передаточное соотношение i	Модель мотор- редуктора
3 кВт				
1 8 6,7	1 3 6	1,4	7,5	RVFL-75
1 4 0	1 8 0	1.1	1 0	
9 3,3	2 6 1	0,8	1 5	
1 8 6,7	1 3 8	2.1	7,5	RVFL-90
1 4 0	1 8 2	1,7	1 0	
9 3,3	2 6 4	1,4	1 5	
7 0	3 4 4	1 . 0	2 0	
5 6	4 2 0	0,8	2 5	
4 6,7	4 7 9	0,9	3 0	
9 3,3	2 6 4	2,5	1 5	RVFL-110
7 0	3 4 8	1,9	2 0	
5 6	4 3 0	1,6	2 5	
4 6,7	4 8 5	1,5	3 0	
3 5	6 3 8	1.1	4 0	
2 8	7 6 7	0,9	5 0	
5 6	4 2 9	2.2	2 5	RVFL-130
4 6,7	4 9 1	2.1	3 0	
3 5	6 3 8	1,6	4 0	
2 8	7 6 7	1.3	5 0	
2 3,3	8 8 4	1 . 0	6 0	
1 7,5	1 1 1 3	0,8	8 0	
2 8	7 7 7	1,8	5 0	RVFL-150
2 3,3	8 9 6	1,4	6 0	
1 7,5	1 1 1 3	1.0	8 0	
1 4	1 3 1 0	0,8	1 0 0	
4 кВт				
1 8 6,7	1 8 2	1.0	7,5	RVFL-75
1 4 0	2 4 0	0,8	1 0	
1 8 6,7	1 8 4	1,6	7,5	RVFL-90
1 4 0	2 4 3	1.3	1 0	
9 3,3	3 5 2	1.0	1 5	
7 0	4 5 8	0,8	2 0	
1 4 0	2 4 2	2,5	1 0	RVFL-110
9 3,3	3 5 2	1,9	1 5	
7 0	4 6 4	1,4	2 0	
5 6	5 7 3	1.2	2 5	
4 6,7	6 4 7	1.1	3 0	
5 6	5 7 3	1,6	2 5	RVFL-130
4 6,7	6 5 5	1,6	3 0	
3 5	8 5 1	1.2	4 0	
2 8	1 0 2 3	1.0	5 0	
2 3,3	1 1 7 9	0,8	6 0	

Одноступенчатый мотор-редуктор с фланцевым входом, входная скорость вращения электродвигателя 1400 об/мин

Скорость на выходном валу редуктора об/мин	Выходной крутящий момент Н/м	Эксплуатационный коэффициент fs	Передаточное соотношение i	Модель мотор- редуктора
4 кВт				
28	1036	1,4	50	RVFL-150
23,3	1195	1.1	60	
17,5	1484	0,8	80	
28	1019	2.3	50	RVFL-185
23,3	1195	1,9	60	
17,5	1500	1,4	80	
14	1766	1.0	100	
5.5 кВт				
186,7	253	2.2	7,5	RVFL-110
140	334	1,8	10	
93,3	484	1,4	15	
70	638	1.0	20	
56	711	0,9	25	
140	333	2,5	10	RVFL-130
93,3	490	1,9	15	
70	645	1,4	20	
56	788	1.2	25	
46,7	900	1.2	30	
35	1171	0,9	40	
28	1103	0,8	50	
70	645	2.0	20	RVFL-150
56	788	1,5	25	
46,7	934	1.3	30	
35	1171	1.3	40	
28	1426	1.0	50	
23,3	1643	0,8	60	
56	777	2,5	25	RVFL-185
46,7	864	2,5	30	
35	1168	2.2	40	
28	1402	1,7	50	
23,3	1643	1,4	60	
17,5	2063	1.0	80	
7.5 кВт				
186,7	345	1,6	7,5	RVFL-110
140	455	1.3	10	
93,3	660	1.0	15	
186,7	349	2.1	7,5	RVFL-130
140	455	1,8	10	
93,3	668	1,4	15	
70	880	1.0	20	
56	1074	0,9	25	
46,7	1228	0,8	30	
35	1596	0,7	40	

Скорость на выходном валу редуктора об/мин	Выходной крутящий момент Н/м	Эксплуатационный коэффициент fs	Передаточное соотношение i	Модель мотор- редуктора
7,5 кВт				
70	880	1,5	20	RVFL-150
56	1074	1.1	25	
46,7	1274	0,9	30	
35	1596	1.0	40	
RVFL-185				
56	1060	1,8	25	RVFL-185
46,7	1179	1,9	30	
35	1593	1,6	40	
28	1911	1.2	50	
23,3	2240	1.0	60	
11 кВт				
RVFL-150				
186,7	512	2.3	7,5	RVFL-150
140	675	1,8	10	
93,3	990	1.3	15	
70	1291	1.0	20	
56	1576	0,8	25	
RVFL-185				
93,3	922	1,9	15	RVFL-185
70	1274	1,8	20	
56	1554	1.2	25	
46,7	1729	1.3	30	
35	2336	1.1	40	
28	2803	0,8	50	
15 кВт				
RVFL-150				
186,7	698	1,7	7,5	RVFL-150
140	921	1.3	10	
93,3	1351	0,9	15	
70	1760	0,7	20	
RVFL-185				
140	900	2.0	10	RVFL-185
93,3	1257	1,4	15	
70	1737	1.3	20	
56	2120	0,9	25	
46,7	2357	0,9	30	
18,5 кВт				
RVFL-185				
186,7	823	2.1	7,5	RVFL-185
140	1110	1,6	10	
93,3	1550	1.1	15	
70	2143	1.0	20	
22 кВт				
RVFL-185				
186,7	979	1,8	7,5	RVFL-185
140	1320	1.3	10	
93,3	1844	0,9	15	
70	2548	0,9	20	